



# CEWELD 4460 Cu

| TYPE  | Rutilbasisch umhüllte Stabelektrode zum Schweißen von Super-Duplex-Stählen (Zeron 100). Typ 1.4501   |                |                         |                      |                      |                         |                    |          |                         |     |           |     |      |     |     |      |       |    |     |     |     |     |     |
|---|--|----------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|----------|-------------------------|-----|-----------|-----|------|-----|-----|------|-------|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| ANWENDUNGEN                                 | CEWELD® 4460 Cu ist für das Schweißen von Super-Duplex-Edelstählen. Artgleiche Schweißen zwischen Super-Duplex-Edelstahl und zwischen anderen rostfreien und unlegierten oder niedriglegierten Stählen. CEWELD® 4460 Cu wird überall dort eingesetzt, wo eine Kombination aus guter korrosionsbeständigkeit und hoher Festigkeit erforderlich ist.   |                |                         |                      |                      |                         |                    |          |                         |     |           |     |      |     |     |      |       |    |     |     |     |     |     |
| EIGENSCHAFTEN                               | CEWELD® 4460 Cu zeigt ein austenitisch-ferritisches Gefüge für Auftrag- und Verbindungsschweißungen an Super-Duplex-Stählen. Einsatztemperatur ≤ 250 C°  |                |                         |                      |                      |                         |                    |          |                         |     |           |     |      |     |     |      |       |    |     |     |     |     |     |
| KLASSIFIKATION                              | <table border="0"> <tr> <td>AWS</td> <td>A 5.4: E 2593-16</td> </tr> <tr> <td>EN ISO</td> <td>3581-A: E 25 9 4 N L</td> </tr> <tr> <td>W.Nr.</td> <td>1.4501</td> </tr> <tr> <td>F-nr</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>FM</td> <td>5</td> </tr> </table>   | AWS            | A 5.4: E 2593-16        | EN ISO               | 3581-A: E 25 9 4 N L | W.Nr.                   | 1.4501             | F-nr     | 4                       | FM  | 5         |     |      |     |     |      |       |    |     |     |     |     |     |
| AWS   | A 5.4: E 2593-16   |                |                         |                      |                      |                         |                    |          |                         |     |           |     |      |     |     |      |       |    |     |     |     |     |     |
| EN ISO                                      | 3581-A: E 25 9 4 N L   |                |                         |                      |                      |                         |                    |          |                         |     |           |     |      |     |     |      |       |    |     |     |     |     |     |
| W.Nr.                                       | 1.4501   |                |                         |                      |                      |                         |                    |          |                         |     |           |     |      |     |     |      |       |    |     |     |     |     |     |
| F-nr  | 4  |                |                         |                      |                      |                         |                    |          |                         |     |           |     |      |     |     |      |       |    |     |     |     |     |     |
| FM  | 5  |                |                         |                      |                      |                         |                    |          |                         |     |           |     |      |     |     |      |       |    |     |     |     |     |     |
| GEEIGNET FÜR                                | <p><b>welding Super Duplex 2593</b><br/>           1.4410, 1.4460, 1.4467, 1.4468, 1.4501, 1.4507, 1.4515, 1.4517<br/>           X2CrNiMoN25-7-4, X2CrMnNiMoN26-5-4, GX2CrNiMoN25-6-3, X2CrNiMoCuWN25-7-4,<br/>           X2CrNiMoCuN25-6-3, GX2CrNiMoCuN26-6-3, GX2CrNiMoCuN25-6-3-3<br/>           UNS S32750, S32760, J93380, S32520, S32550, S39274, S32950<br/>           SAF 25/07, S32750 1.4410 - 25Cr-7Ni-4Mo-0.28N SAF2507, NAS74N, S32760 1.4501 - 25Cr-7Ni-3.8Mo-0.7Cu-0.7W-0.25N, S32506 - SUS329J4L 25Cr-7Ni-3Mo-0.15N-0.2W NAS64 1.4507, S31803, S32205,<br/>           Ferralium 255, Super Duplex steels, ZERON 100</p> |                |                         |                      |                      |                         |                    |          |                         |     |           |     |      |     |     |      |       |    |     |     |     |     |     |
| ZULASSUNGEN                                 | CE   |                |                         |                      |                      |                         |                    |          |                         |     |           |     |      |     |     |      |       |    |     |     |     |     |     |
| SCHWEISSPOSITIONEN                          |  |                |                         |                      |                      |                         |                    |          |                         |     |           |     |      |     |     |      |       |    |     |     |     |     |     |
| TYPICAL CHEMICAL ANALYSIS OF WELD METAL (%) | <table border="1"> <thead> <tr> <th>C</th> <th>Si</th> <th>Mn</th> <th>P</th> <th>S</th> <th>Cr</th> <th>Ni</th> <th>Mo</th> <th>N</th> <th>W</th> <th>Cu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.02</td> <td>0.8</td> <td>1.1</td> <td>0.02</td> <td>0.015</td> <td>26</td> <td>9.5</td> <td>3.5</td> <td>0.2</td> <td>0.6</td> <td>0.8</td> </tr> </tbody> </table>   | C              | Si                      | Mn                   | P                    | S                       | Cr                 | Ni       | Mo                      | N   | W         | Cu  | 0.02 | 0.8 | 1.1 | 0.02 | 0.015 | 26 | 9.5 | 3.5 | 0.2 | 0.6 | 0.8 |
| C   | Si   | Mn             | P                       | S                    | Cr                   | Ni                      | Mo                 | N        | W                       | Cu  |           |     |      |     |     |      |       |    |     |     |     |     |     |
| 0.02  | 0.8  | 1.1            | 0.02                    | 0.015                | 26                   | 9.5                     | 3.5                | 0.2      | 0.6                     | 0.8 |           |     |      |     |     |      |       |    |     |     |     |     |     |
| MECHANISCHE GÜTEWERTE                       | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Heat Treatment</th> <th rowspan="2">R<sub>P0,2</sub> (MPa)</th> <th rowspan="2">R<sub>m</sub> (MPa)</th> <th rowspan="2">A<sub>5</sub> (%)</th> <th colspan="2">Impact Energy (J) ISO-V</th> <th rowspan="2">Hardness</th> </tr> <tr> <th colspan="2">RT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>As Welded</td> <td>560</td> <td>760</td> <td>20</td> <td colspan="2">50</td> <td>HRC</td> </tr> </tbody> </table>  | Heat Treatment | R <sub>P0,2</sub> (MPa) | R <sub>m</sub> (MPa) | A <sub>5</sub> (%)   | Impact Energy (J) ISO-V |                    | Hardness | RT                      |     | As Welded | 560 | 760  | 20  | 50  |      | HRC   |    |     |     |     |     |     |
| Heat Treatment                              | R <sub>P0,2</sub> (MPa)  |                |                         |                      |                      | R <sub>m</sub> (MPa)    | A <sub>5</sub> (%) |          | Impact Energy (J) ISO-V |     | Hardness  |     |      |     |     |      |       |    |     |     |     |     |     |
|   |  | RT             |                         |                      |                      |                         |                    |          |                         |     |           |     |      |     |     |      |       |    |     |     |     |     |     |
| As Welded                                   | 560  | 760            | 20                      | 50                   |                      | HRC                     |                    |          |                         |     |           |     |      |     |     |      |       |    |     |     |     |     |     |
| RÜCKTROCKNUNG                               | Not required   |                |                         |                      |                      |                         |                    |          |                         |     |           |     |      |     |     |      |       |    |     |     |     |     |     |
| GAS ACC. EN ISO 14175                       |  |                |                         |                      |                      |                         |                    |          |                         |     |           |     |      |     |     |      |       |    |     |     |     |     |     |



# CEWELD 4460 Cu

4460 CU 2,5 X 300MM

| Packaging | KG/unit | EanCode       |
|-----------|---------|---------------|
| Can       | 2,5     | 8720663413185 |

4460 CU 3,2 X 350MM

| Packaging | KG/unit | EanCode       |
|-----------|---------|---------------|
| Can       | 2,6     | 8720663413192 |

4460 CU 4,0 X 350MM

| Packaging | KG/unit | EanCode       |
|-----------|---------|---------------|
| Can       | 2,8     | 8720663413208 |